



SW170M10H

Mono Kristal
Esnek Solar Modül

MEKANİK KAREKTERİSTİĞİ

Hücre tipi	Mono PERC, 10BB
Hücre sayısı	44Pcs(4*11)
Boyutlar	1075*770*30 (mm)
Ağırlık	9Kg
Bağlantı kutusu	IP67/IP68
Çıkış Kabloları	1*4.0mm ² , Uzunluk 35/40mm veya Özelleştirilmiş Uzunluk

ÖZELLİKLER

Modül Tipi	SW170M10H
	STC
Maksimum Güç (Pmax)	170W
Maksimum Güç Voltajı (Vmp)	26.60V
Maksimum Güç Akımı (Imp)	6.39A
Açık Devre Voltajı (Voc)	30.49V
Kısa Devre Akımı (Isc)	6.72A
STC (%)	20.15%
Çalışma Sıcaklığı(°C)	-40C-+85C
Maksimum Sistem Voltajı	1000VDCO
Maksimum Seri Sigorta Derecesi	15A
Güç Toleransı	0 +3W
Pmax'ın Sıcaklık Katsayıları	-0.360%C
Voc Sıcaklık Katsayıları	-0.304%C
Isc'nin Sıcaklık Katsayıları	0.050%C
Nominal Çalışma 1000W/m ² a Hücre Sıcaklığı (NOCT)	45+-2C

STC : Parlaklık 1000W/m² Hücresel Sıcaklığı : 25°C AM : 1.5 Güç Toleransı : ±3

