SUNWATT

SW170M10HE

Mono Kristal
Esnek Solar Modül

MEKANİK KAREKTERİSTİĞİ

Hücre tipi	Mono PERC, 10BB
Hücre sayısı	44Pcs(4*11)
Boyutlar	770*1120 (mm)
Ağırlık	2.5Kg
Bağlantı kutusu	IP67/IP68
Çıkış Kabloları	1*4.0mm2, Uzunluk 35/40mm veya Özelleştirilmiş Uzunluk

ÖZELLİKLER

Modül Tipi	SW170M10HE
	STC
Maksimum Güc (Pmax)	170W
Maksimum Güç Voltajı (Vmp)	25.56V
Maksimum Güç Akımı (Imp)	6.40A
Açık Devre Voltajı (Voc)	30.54V
Kisa Devre Akımı (Isc)	6.73A
STC (%)	20.15%
Çalışma Sıcaklığı(°C)	-40C-+85C
Maksimum Sistem Voltajı	1000VDCO
Maksimum Seri Sigorta Derecesi	15A
Güç Toleransı	0 +3W
Pmax'ın Sıcaklık Katsayıları	-0.360%C
Voc Sıcaklık Katsayıları	-0.304%C
Isc'nin Sicaklık Katsayılar	0.050%C
Nominal Çalışma 1000W/m²a Hücre Sıcaklığı (NOCT)	45+-2C

STC : Parlaklık 1000W/m2 Hücre Sıcaklığı : 25°C AM : 1.5 Güç Toleransı : ±3

ISO

CE

YERLİ ÜRETİM

www.sunwattenerji.com
info@sunwattenerji.com
(507) 639 28 83

Sunwatt Enerji Mühendislik Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 1.OSB Küçükalanlı Mah. 118 Cad. No:2B Karaköprü / Şanlıurfa